



Główne

Gama produktów	D0
Skrócona nazwa urządzenia	D02
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Liczba biegunów	3P
Liczba zabezpieczonych biegunów	3
Kategoria użytkowania	AC-22A zgodnie z IEC 60947-3

Uzupełnienie

[In] prąd znamionowy	63 A
Krzywa bezpiecznika	AM GG
Typ bezpiecznika	15 x 36 mm
Kod rozmiaru bezpiecznika	D02
[Ue] znamionowe napięcie pracy	230...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	400 V
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymawane	6 kV
Sposób montażu	Stacjonarny
Sposób montażu	35 mm szyna symetryczna DIN
9 mm szerokość	9
Wysokość	88 mm
Szerokość	81 mm
Głębokość	68 mm
Wytrzymałość mechaniczna	8500 cykl OPEN-CLOSE
Trwałość elektryczna	1500 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1.5...35 mm ² sztywne Zaciski śrubowe 1.5...25 mm ² giętki Zaciski śrubowe 1.5...25 mm ² giętki z
Długość zdjętej izolacji	14 mm
Moment dokręcania	3 N.m

rodowisko

normy	EN 60947-1 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-1 IEC 60947-3 IEC 60269-3
etykiety jakościowe	VDE
stopień ochrony IP	IP20
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Contractual warranty

Okres

18 miesięcy