

Uchwyt zamykany



Uchwyt zamykany - UZ

Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa UE 2006/95/WE
	PN-EN 61386-21:2010
	PN-EN 61386-1:2011
Charakterystyka:	Uchwyt zamykany, palny
Zastosowanie:	Instalacje:
	naścienne
	podtynkowe
	ściany gipsowe
Przeznaczenie:	System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych sztywnych (RL, RS)
	System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych karbowanych
Materiał:	PP
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 90°C
Kolor*:	Biały, szary (RAL 7012)
Rozmiary (mm):	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50
*kolor RAL 7035 - na zamówienie	

Uchwyt zamykany

Dostępne Rozmiary

Uchwyt zamykany - UZ				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	10180	Uchwyt zamykany UZ 13	UZ 13	100
2	10181	Uchwyt zamykany UZ 16	UZ 16	100
3	10182	Uchwyt zamykany UZ 18	UZ 18	100
4	10183	Uchwyt zamykany UZ 20	UZ 20	100
5	10184	Uchwyt zamykany UZ 22	UZ 22	100
6	10221	Uchwyt zamykany UZ 25	UZ 25*	100
7	10185	Uchwyt zamykany UZ 28	UZ 28	100
8	10501	Uchwyt zamykany UZ 32	UZ 32*	100
9	10186	Uchwyt zamykany UZ 37	UZ 37	100
10	10502	Uchwyt zamykany UZ 40	UZ 40*	100
11	10187	Uchwyt zamykany UZ 47	UZ 47	100
12	10503	Uchwyt zamykany UZ 50	UZ 50*	100
13	10188	Uchwyt zamykany UZ 13 szary	UZ 13 SZ	100
14	10189	Uchwyt zamykany UZ 16 szary	UZ 16 SZ	100
15	10190	Uchwyt zamykany UZ 18 szary	UZ 18 SZ	100
16	10191	Uchwyt zamykany UZ 20 szary	UZ 20 SZ	100
17	10192	Uchwyt zamykany UZ 22 szary	UZ 22 SZ	100
18	10224	Uchwyt zamykany UZ 25 szary	UZ 25 SZ*	100
19	10193	Uchwyt zamykany UZ 28 szary	UZ 28 SZ	100
20	10504	Uchwyt zamykany UZ 32 szary	UZ 32 SZ*	100
21	10194	Uchwyt zamykany UZ 37 szary	UZ 37 SZ	100
22	10505	Uchwyt zamykany UZ 40 szary	UZ 40 SZ*	100
23	10195	Uchwyt zamykany UZ 47 szary	UZ 47 SZ	100
24	10506	Uchwyt zamykany UZ 50 szary	UZ 50 SZ*	100

*na zamówienie